

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto hembra RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653168>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de hembras RJ45, modular (Keystone), CAT6, 8 polos, apantallado, con conexión de cable (LSA), para hilo y conductores rígidos AWG 26 ... 22

Datos comerciales

Código de artículo	1653168
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ABNACA
Clave de producto	ABNACA
GTIN	4017918970086
Peso por unidad (incluido el embalaje)	30,36 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27,394 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de puestos enchufables	1
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
---------------------------	----

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Corriente asignada	2 A
Resistencia de aislamiento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Corriente nominal I_N	2 A
Resistencia de contacto baja	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A
Transmisión de potencia	PoE++

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión IDC
------------------	--------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Plástico
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro

Cable/línea

Tipo de cable	Apto para cable redondo, conductor de hilo trenzado y macizo. No apto para cable plano
Diámetro exterior del cable	8 mm
Diámetro exterior del cable	10 mm
Apantallamiento	360°

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto hembra RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653168>

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	--------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 66 °C

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto hembra RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653168>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653168>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es