



Hoofd

Range	PowerLogic
Product name	CT
Product or component type	Stroomtransformator
Secundaire stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 bij 10 VA
[In] rated current	1500 A

Complementair

Type stroomtransformator	Standaard voor railsysteem Split core
Ratio stroomtransformator	1500/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	1500 A
Maximale veiligheidsfactor	5
Toelaatbare stroom	90000 A gedurende 1 s
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 720 V 50 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	DIN-rail Bevestigd op een oppervlak met schroeven
Breedte	Buiten: 195 mm Binnen: 85 mm
Hoogte	Buiten: 243 mm Binnen: 165 mm
Diepte	79 mm
Elektrische isolatieklasse	Klasse E
Opening rails	80 x 160

Omgeving

Standards	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	3,458 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	15,466 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.