



### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CU
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia
Rango de potencia	55 W
Tensión de entrada	12...24 V corriente continua

### Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de operación	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Certificaciones de producto	UL[RETURN]VDE
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido
Condiciones de uso	Armario de aire sellado Necesita protección eléctrica Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	20 cm
Paquete 1 Peso	324 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	16,5 cm
Paquete 2 Ancho	34 cm
Paquete 2 Longitud	43 cm
Paquete 2 Peso	8,998 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	320 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------