



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	55 W
Tensione di ingresso	12...24 V DC

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Condizioni d'impiego	Cassetta a tenuta d'aria Richiede protezione elettrica I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	20 cm
Confezione 1: peso	324 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	34 cm
Confezione 2: profondità	43 cm
Confezione 2: peso	8,998 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	80 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	320 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------