



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CR
Product or component type	Weerstandsverwarming
Stroombereik	55 W
Ingangsspanning	12...24 V DC

Complementair

Werkingspositie	Vertikaal
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Product certifications	UL[RETURN]VDE
Materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium
Gebruiksvoorwaarde	Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller
Bevestigingsmethode	Met clips
Mounting support	35mm DIN rail

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	324 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	34 cm
Package 2 Length	43 cm
Package 2 Weight	8,998 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	320 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------