

IGA 12 IP54 (902 471)


- Permette un semplice controllo visivo degli scaricatori installati, per il coperchio trasparente
- Con morsetti integrati ad innesto, tripolari per PE ed a 12 poli per N
- Con mascherina per l'entrata cavo



Immagine indicativa



Morsettiera ad innesto integrata per PE e N.



Dimensioni IGA 12 IP54

Custodia stagna per SPD con larghezza di installazione 12 unità modulari; con membrana elastica integrata a tenuta stagna per l'ingresso dei cavi; ideale per collegamento passante a "V".

Tipo Art.	IGA 12 IP54 902 471
Grado di protezione	IP 54
Esecuzione coperchio	coperchio trasparente
Colore custodia	grigio, RAL 7035
Numero entrate cavi	8x per cavo Ø7-12 mm; 8x per cavo Ø7-14 mm; 4x per cavo Ø12-20 mm; 1x per cavo Ø16,5-29 mm (sopra e sotto)
PE / N numero x sezione	3x 25 mm ² , 12x 4 mm ² , Cu
Spazio disponibile di montaggio	12 unità, DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp)	295 x 333 x 129 mm
Peso	1,79 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364108943
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.