

ES-HSC20-P-25 01 AG - Steckverbinder



1760566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1760566>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gestapelter Steckverbinder, Metallklemme mit Stift, versilbert, geeignet für eine 25-mm²-Verdrahtung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1760566
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLDBA
GTIN	4067923369160
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,716 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,7 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckverbinder für Energiespeicher
Produktfamilie	HSC
Polzahl	4

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Bemessungsstrom	100 A
Isolationswiderstand	1000 MΩ

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimp
--------------	-------

Materialangaben

Farbe	silber
Kontaktfläche	Ag

Kabel / Leitung

Leitungsquerschnitt	25 mm ²
---------------------	--------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100
-------------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C (inkl. Temperaturerhöhung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 4000 m

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	TÜV (PPP 51090B)
	UL 4128

1760566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1760566>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--