Boîtier pour cartouches à couteaux BT

GSS 4116-250



GSS 4116-250

Boîtier pour cartouches à couteaux BT

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 04211601
Dimensions: 320 x 640 x 179 mm

Boîtier pour cartouches à couteaux BT, 1 x NH 1-partie inférieure de cartouche à couteaux BT, Raccordement vissé M10, Sortie bas, sur barre collectrice 5 pôles, Borne N 16 - 120mm², Borne PE 16-120mm², 4 x raccord d'assemblage (GGV)

sur système de barres collectrices 250 A, avec couvercle transparent

IP65 IK08 690V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	250 Ampères
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	640 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	7.613 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902858736
Classe ETIM:	EC000100
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

07251401 - GFS 14-m - Kit support

07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus

07672101 - KSK NH 1 - Serrage à collier

07673101 - KPK NH 1 - Borne à prisme