

Hoja de datos del producto

Características

RM1XA040

relé de sobrecarga de un polo 40 A -
encendido 32-100 A - 1 AC



Principal

Gama de producto	Relés de sobrecarga magnética
Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys SK
Nombre abreviado del equipo	RM1XA
Tipo de producto o componente	Componentes de protección
Función	Protección
[Ie] Corriente nominal de empleo	18,1...29 A AC 18,1...29 A corriente continua
Intensidad de disparo magnético	32...100 A
Corriente de salida en continuo	40 A en AC red 40 A en corriente continua red

Complementario

[Ith] Corriente térmica convencional del aire	10 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V AC 0...60 Hz para circuito de alimentación 600 V corriente continua para circuito de alimentación
Frecuencia de red	0...60 Hz
Capacidad de corte y conexión CA	12000 VA en 110 V AC para circuito de control 17000 VA en 220 V AC para circuito de control 22000 VA en 380 V AC para circuito de control 4000 VA en 48 V AC para circuito de control
Capacidad cierre y corte corriente continua	180 W en 440 V corriente continua para circuito de control 180 W en 600 V corriente continua para circuito de control 190 W en 220 V corriente continua para circuito de control 200 W en 110 V corriente continua para circuito de control 240 W en 48 V corriente continua para circuito de control
Opciones de los contactos auxiliares	1 C/O
Peso del producto	0,99 kg

Entorno

Normas	NF C 63-650 VDE 0660
Tratamiento de protección	TC versión estándar TH versión especial
Temperatura ambiente de operación	-40...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	15,5 cm
Paquete 1 Peso	1,052 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------