



Hoofd

Range of product	Magnetisch overbelastingsrelais
Range	TeSys
Product name	TeSys RM1
Device short name	RM1XA
Product or component type	Beveiligingscomponenten
Device application	Bescherming
Ie toegekende bedrijfstrom	18,1...29 A AC 18,1...29 A DC
Magnetische uitschakelstroom	32...100 A
Continue uitgangsstroom	40 A bij AC netwerk 40 A bij DC netwerk

Complementair

Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	600 V AC 0...60 Hz voor vermogenskring 600 V DC voor vermogenskring
Network frequency	0...60 Hz
Uit- en inschakelvermogen AC stroom	12000 VA bij 110 V AC voor stuurkring 17000 VA bij 220 V AC voor stuurkring 22000 VA bij 380 V AC voor stuurkring 4000 VA bij 48 V AC voor stuurkring
Uit- en inschakelvermogen DC stroom	180 W bij 440 V DC voor stuurkring 180 W bij 600 V DC voor stuurkring 190 W bij 220 V DC voor stuurkring 200 W bij 110 V DC voor stuurkring 240 W bij 48 V DC voor stuurkring
Samenstelling hulpcontact	1 C/O
Net weight	0,99 kg

Omgeving

Standards	NF C 63-650 VDE 0660
Beschermende behandeling	TC standaardversie TH speciale versie
Ambient air temperature for operation	-40...60 °C
Ambient air temperature for storage	-60...70 °C
Bedrijfshoogte	<= 3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	1,052 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------