

FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Module passif



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2321936>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module interface VARIOFACE, pour modules E/S Yokogawa AAI135, AAI835.



Données commerciales

Référence	2321936
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK218N
Product key	DK218N
GTIN	4046356418485
Poids par pièce (emballage compris)	221,133 g
Poids par pièce (hors emballage)	226,1 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Nombre de voies	8
Mode de fonctionnement	100 % ED

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (DC)	≤ 30 V DC
Fusible	0,05 A TR5 (temporisé) (F1 ... F16)
Courant (par branche)	≤ 0,05 A ($T_U = 23\text{ °C}$)

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	50 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

Automate pris en charge: YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Carte E/S adaptée	AAI135
	AAI835

Automate pris en charge: YOKOGAWA STARDOM

Carte E/S adaptée	NFAI135
	NFAI835

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Type de raccordement	Yokogawa, compatible KS
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	40
Remarque	Câbles préconfectionnés utilisables : Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1
Couple de serrage	0,5 Nm
Pas	2,54 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Longueur à dénuder	10 mm
Nombre de pôles	16
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 1,5 mm²
	0,2 mm² ... 1,5 mm²

FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Module passif



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2321936>

Section de conducteur souple	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant)
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique)
Section conduct. AWG	24 ... 16
Pas	5,08 mm

Raccordement 3 (niveau terrain)

Type de raccordement	Bloc de jonction pour C.I.
Type	Fiche de sectionnement pour C.I.
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	16
Pas	5,08 mm

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	non
--------------------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	91,6 mm
Hauteur	111,8 mm
Profondeur	55,4 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≤ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

UKCA

Certificat	Conformité UKCA
------------	-----------------

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements).
------------------------------------	--

FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Module passif



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2321936>

En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Module passif


2321936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2321936>



Dessins

Dessin coté




FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Module passif



2321936
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2321936>

Schéma de connexion



Connexion au AAI 835


FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Module passif

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2321936>



Schéma de connexion



Connexion au AAI 135

FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Module passif



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2321936>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	38c74b5e-b845-4b24-b535-eea359306329