

# VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - LWL- Steckverbinder



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608045>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber

SCRJ-Push-Pull-Steckverbinder,  
IP67

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1608045
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOBA
GTIN	4046356131711
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	70,84 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	DE

# VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - LWL-Steckverbinder



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608045>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datensteckverbinder (kabelseitig)
Bauform	SC-RJ
Polzahl	2
Steckgesicht	SCRJ
Kabelabgang	gerade

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

### Elektrische Eigenschaften

Dämpfung	≥ 2 dB (Einfügedämpfung)
Übertragungsmedium	LWL
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	MM

### Anschlussdaten

#### Anschlusstechnik

Anschlussart	Push-Pull
--------------	-----------

### Maße

Breite	22 mm
Höhe	30 mm
Länge	62,5 mm

### Materialangaben

Farbe	silber
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Ferrule	Kupferlegierung
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Kabeldichtung	TPE
Material O-Ring	NBR

### Kabel / Leitung

Leitungstyp	Kunststoffbeschichtete Faser
Leitungsaußendurchmesser	6,5 mm ... 9,5 mm
Aderdurchmesser	2,2 mm
Einzeladern, Durchmesser	2,2 mm
Ölbeständigkeit	ja
Flammwidrigkeit	ja

# VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - LWL-Steckverbinder



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608045>

## LWL-Leitung

Anzahl der Fasern	2
Faser	200/230 µm
Faserart	PCF

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

## Kennwerte

Dämpfung	≥ 2 dB (Einfügedämpfung)
----------	--------------------------

## Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit	ja
Ölbeständigkeit	ja
Normen/Bestimmungen	IEC PAS 61076-3-117

# VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - LWL- Steckverbinder

1608045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608045>

## Zeichnungen

### Schemazeichnung



# VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - LWL- Steckverbinder



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608045>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608045>



**UL Listed**

Zulassungs-ID: E308814-20070105

# VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - LWL- Steckverbinder



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608045>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

### ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

# VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - LWL-Steckverbinder



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608045>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	f19f0730-faff-49ed-9cf9-80d90c48c1e1

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)