



Presentazione

Nome dispositivo	motore ingranaggi MCH
Tipo prodotto	Motoriduttore MCH
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NT interruttore automatico
Tipo di controllo	Meccanismo motore
Tensione di comando [Uc]	100...130 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fisso

Caratteristiche tecniche

Maximum charging time	3 s
Potenza assorbita in VA	180 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,6 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	824,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------