

BRIDAS PARA CABLES VERDE (RAL 6024) L X A 4,5 X 280 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 181476

Brida sujetacables verde (ral 6024) LxA 4,5x280 mm, mazo de cables ø 5-76 mm, resistencia mínima a la tracción 220 N. El diseño en color permite identificar y marcar fácilmente los mazos y haces de cables. Libre de halógenos y silicona. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL94 V-2, resistencia a temperaturas de -40°C a 85°C. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longitud (mm) 420 mm
Anchura (mm) 110 mm
Altura (mm) 38 mm
Peso (kg) 0,00125 kg



Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	grün
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	4.5 mm
Longitud de la cinta	280 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	5 mm - 76 mm
Mín. Fuerza de sujeción	220 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	Steckanker/Stecknase
Certificación UL	Sí
	V2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

GTIN: 4021103814765

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de