


CASQUILLOS TERMINALES DOBLES AISLADOS, SECCIÓN 2 X 16,0 MM², LONGITUD DEL CASQUILLO 14 MM

Número de artículo: 182424

Terminales de cable doble aislado según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales. Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie: galvanizado | Aislamiento: polipropileno | Resistencia a la temperatura: de -35 °C a +105 °C | Para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, evita daños y empalmes | Diseño: sección: 2 x 16 mm² | longitud sin aislamiento L2: 14 mm | longitud total L1: 30 mm | d1: 8,3 | d2: 9,6 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | color del aislamiento: marfil | peso por 100 unid.aprox. 0,13 kg | UL-listed: no aplicable | PU/unidad: 100.



Longitud (mm) 220 mm
Anchura (mm) 190 mm
Altura (mm) 22 mm
Peso (kg) 0,0013 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	16 mm²
Longitud de la vaina	14 mm
longitud total	30 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	6

GTIN: 4021103824245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de