
Boîte de raccordement

Abox SLK-4²



Abox SLK-4²

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 80447001
Dimensions: 102 x 102 x 57 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66, Section nominale 4 mm², Ui=450 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), membranes d'entrée souples et auto-étanches, M20/M25, Plage d'étanchéité 4 - 21 mm, (1 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, avec bornes sans vis et supports de bornes, pour installations standard en intérieur et en extérieur protégé

gris, In=32 Ampères, avec 5 bornes trifilaires sans vis fixées au sol Wago 221-413 - 4 mm², sections acceptées par pôle : 3 x 0,2 à 4 mm² rigide Cu et 3 x 0,14 à 4 mm² souple Cu

IP66 | 4² | IK07 | 450V AC | 450V DC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur min.:	0,2 mm²
Section de conducteur max.:	4 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Courant assigné:	32 Ampères
Type de bornes:	sans vis
Nombre de pôles:	5

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	102 mm
Longueur:	102 mm
Hauteur:	57 mm
Longueur intérieure:	90 mm
Largeur intérieure:	90 mm
Hauteur intérieure:	49 mm
Poids:	0.15 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	750 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	4 mm
pour plage d’étanchéité max.:	21 mm
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	55 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902661268
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène
Matériau de l’entrée:	Élastomère thermoplastique
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)

Accessoires

26041601 - DMS M16 - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

89500101 - Abox PST 025-100 - Kit de plombage

22741601 - KVR M16-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

89601001 - MABF 65-1 - Kit de fixation sur mât

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

Glande du câble

