

Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 2,00 m

Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 2,0m, 2 Stück

· Lieferumfang: 2 Stück - Pigtails



Artikel-Nr.:	4262001
EAN:	4013456582170
Netzebene	3/4
Pigtail LC/APC Steckverbinder	8° Schrägschliff
Pigtail Anzahl	2
Pigtail Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Pigtail Einfügedämpfung	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Pigtail Rückflusdämpfung	≥ 60 dB (Grade B)
Pigtail Steckzyklen	1000
Pigtail Ferrule	Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert
Pigtail Zugentlastung	≥ 100 N
Pigtail Laser- und Staubschutz	Blindstopfen
Pigtail Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail Faser Type	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Pigtail Faser Länge	2,00 m
Pigtail Faser Farbcodierung	1=rot, 2=grün (durchgefärbt)
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C
Preisgruppe	730

Das Pigtail-Set besteht aus hochwertigen faseroptischen Anschlusskabeln (Pigtails) nach DIN-Farbcode die an einem Kabelende mit einem werkseitigen vorkonfektionierten LC-APC Stecker abgeschlossen sind. Das andere Kabelende ist als offenes Glasfaserkabelende für einen Fusionsspleiß vorbereitet.

- DIN-Farbcode
- Grade B
- 100% getestet
- LC/APC Stecker mit Staubschutz