
Boîtier de disjoncteur HT

GLE 425



GLE 425

Boîtier de disjoncteur HT

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 03642501
Dimensions: 320 x 640 x 254 mm

Boîtier de disjoncteur HT avec actionnement extérieur, verrouillable, 1 x disjoncteur HT, In 250A, 3 pôles commutant, Dispositif de déclenchement LI, Dispositif de déclenchement L thermomagnétique 0,7-1x In, réglable en continu (Min/Med/Max), Dispositif de déclenchement I magnétique, réglé de manière fixe 10x In, sans temporisation, Raccordement vissé M8, Valeur limite mesurée de capacité de déconnexion en cas de court-circuit Icu : 36 kA (415 V), Borne PE/N M10, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

avec couvercle transparent

IP54 IK08 690V AC 500V DC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	500 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54
Courant assigné:	250 Ampères
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	640 mm
Hauteur:	254 mm
Poids:	8.4 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902051694
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

07251401 - GFS 14-m - Kit support

07725001 - GKL 250 AL - Accessoire Disjoncteur