



Principal

Función	Fan coil de baja tensión Haz frío
Tipo de producto o componente	Deflector de campo
Nombre abreviado del equipo	RP-C-16A-M-24V
Función disponible	Programable Entrada de sensor inteligente
Topología	Cadena daisy
Model	RP-C-F16A-M
Color	Negro
Range	EasyLogic
Frecuencia de red	50 Hz 60 Hz
Anchura	181 mm
Tipo de montaje	Directo Montado en panel
Certificaciones de producto	RCM[RETURN]Listado en cUL[RETURN]Registrado por UL
Máximo consumo de potencia en W	8 W
Máxima potencia consumida en VA	14 VA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Tipo de pantalla	Sin display
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C at normal operation
Tipo de entrada/salida	8 universal I/O
Input voltage	0...10 V CC for universal input
Humedad relativa	0...95 % RH, sin condensación (se recuperará de la saturación)
Tipo de memoria	6 MB interno 32 MB parpadeo
Communication port support	RS485
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V CA +/- 15%
Número de salidas	3 form A relay output 1 form C relay 4 solid-state relay output
Altura	110 mm
Profundidad	64 mm
Tipo de protección	Fusible interno Seccionador muller
Output voltage	0...10 V CC for analog output
Gama de producto	EasyLogic
Gama	EasyLogic

Complementario

Compatibilidad del producto	Controlador de campo BACnet
Marca del producto	Schneider Electric
Frecuencia de conmutación	25 Hz
Tipo de sensor	BACnet field controller
Tiempo de backup	7 days
Resistencia a las llamas	UL94-V0
Communication port protocol	BACnet MS/TP
Nombre del procesador	ARM Cortex-A7 single core 500 MHz SRAM 6 MB FRAM 8 kB Parpadeo 32 MB
Normas	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ICES-003
Compatibilidad de gama	EasyPact panel de control
Consumo de potencia en W	14 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,2 cm
Paquete 1 Ancho	6,6 cm
Paquete 1 Longitud	18 cm
Paquete 1 Peso	400 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	39,8 cm
Paquete 2 Ancho	29,9 cm
Paquete 2 Longitud	15 cm
Paquete 2 Peso	3,23 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	168
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	103 cm
Paquete 3 Peso	88 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Sin PVC	Si
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos