

SXWRCF16AM10001

Controller, EasyLogic, RP-C, BACnet MS/TP, 8 universal input/output, 4 solid state relay outputs, 3 relay form A outputs, 1 high power relay output



Hoofd

Device application	Laagspanning ventilator spoel Gekoelde straal
Product or component type	Veldcontroller
Device short name	RP-C-16A-M-24V
Beschikbarefunctie	Programmeerbaar Slimme sensor-input
Topologie	Ringnetwerk
Assortiment	RP-C-F16A-M
Colour	Zwart
Materiaal lichaam	EasyLogic
Network frequency	50 Hz 60 Hz
Breedte	181 mm
Mounting mode	Montage op DIN-rail Montage op paneel
Product certifications	RCM[RETURN]cUL gecategoriseerd[RETURN]UL listed
Maximale energieverbruik in W	8 W
Maximale energieverbruik in VA	14 VA
Ambient air temperature for storage	-20...70 °C
Type display	Zonder display
IP-beschermingsgraad	IP20
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...50 °C bij normale werking
In-/uitgangstype	8 universele I/O
Ingangsvoltage	0...10 V DC for universele input
Relatieve vochtigheid	0...95 % RH, niet-condenserend
Geheugentype	6 MB intern 32 MB flash
Steun communicatiepoort	RS485
Us nominale voedingsspanning	24 V AC +/- 15 %
Aantal uitgangen	3 vorm A relaisuitgang 1 vorm C relais 4 solid-state relaisuitgang
Hoogte	110 mm
Diepte	64 mm
Type bescherming	Interne zekering MOV-onderdrukking
Uitgangsspanning	0...10 V DC for analoge uitgang
Range of product	EasyLogic
Range	EasyLogic

Complementair

Compatibiliteit product	BACnet-veldbediening
Merk product	Schneider Electric
Schakelfrequentie	25 Hz
Type sensor	BACnet-veldbediening
Back-up tijd	7 dagen
Vlamvertraging	UL94-V0
Protocol communicatiepoort	BACnet MS/TP
Processornaam	ARM Cortex-A7 enkeldraads 500 MHz SRAM 6 MB FRAME 8 kB Flash 32 MB
Normen	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 NL 50491-3 UL 916 ICES-003
Bereik compatibiliteit	EasyLogic controller
Maximaal energieverbruik in VA	14 VA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,2 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	18 cm
Package 1 Weight	400 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	39,8 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	15 cm
Package 2 Weight	3,23 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	168
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	103 cm
Package 3 Weight	88 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen