

UKH 70 WH - Borne de corriente

1723864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1723864>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 192 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 70 mm², sección: 16 mm² - 95 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, color: blanco

Sus ventajas

- Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se garantiza una conexión de cable eficaz
- Comprobado para aplicaciones ferroviarias
- Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
- Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa

Datos comerciales

Código de artículo	1723864
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1311
Clave de producto	BE1311
GTIN	4067923277991
Peso por unidad (incluido el embalaje)	153,59 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	147,225 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de potencia
Campo de empleo	Industria ferroviaria
	Construcción de maquinaria
	Construcción de instalaciones
Número de polos	1
Número de conexiones	2
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	6,27 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	70 mm²

Piso 1 arriba 1 abajo 1

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M8
Par de apriete	8 ... 10 Nm
Longitud de pelado	24 mm
Calibre macho	A11
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido	16 mm² ... 95 mm²
Sección de conductor AWG	4 ... 3/0 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	25 mm² ... 70 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	2 ... 2/0 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	16 mm² ... 70 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	16 mm² ... 70 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos	16 mm² ... 25 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles	16 mm² ... 25 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	16 mm² ... 25 mm²
Sección nominal	70 mm²
Corriente nominal	192 A
Corriente de carga máxima	192 A (con una sección de conductor de 70 mm²)
Tensión nominal	1000 V

Observación	Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio.
-------------	---

Datos Ex

Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEX)

Marcado	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Rango de temperatura de funcionamiento	-60 °C ... 110 °C
Accesorios con certificado Ex	1201934 VDE-ISS 6
	1201659 E/AL-NS 32
	1201662 E/AL-NS 35
Lista puentes	/ FBI 2-20 N EX / 3213210
	/ FBI 3-20 N EX / 3213211
Datos puente	180 A (70 mm²)
Incremento de temperatura Ex	40 K (180 A / 70 mm²)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	800 V (NS 35)
	630 V (NS 32)
analógica	(permanente)

Planta Ex Generalidades

Tensión nominal	880 V (NS 35)
	690 V (NS 32)
Corriente asignada	180 A
Corriente de carga máxima	180 A
Resistencia de contacto	0,08 mΩ

Datos de conexión Ex Generalidades

Ámbito del par de apriete	8 Nm ... 10 Nm
Sección nominal	70 mm²
Sección de dimensionamiento AWG	2/0
Capacidad de conexión, cable rígido	16 mm² ... 95 mm²
Capacidad de conexión AWG	4 ... 3/0
Capacidad de conexión, cable flexible	25 mm² ... 70 mm²
Capacidad de conexión AWG	3 ... 2/0
2 conductores con la misma sección, rígidos	16 mm² ... 25 mm²
2 conductores con la misma sección AWG rígidos	4 ... 3
2 conductores con la misma sección, flexibles	16 mm² ... 25 mm²
2 conductores con la misma sección AWG flexibles	4 ... 3

Dimensiones

Anchura	20,3 mm
Altura	70,5 mm
Profundidad	78,3 mm
Profundidad en NS 32	85 mm
Profundidad en NS 35/7,5	80 mm

UKH 70 WH - Borne de corriente



1723864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1723864>

Profundidad en NS 35/15	87,5 mm
-------------------------	---------

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 35/15-2,3
	NS 32

UKH 70 WH - Borne de corriente

1723864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1723864>



Dibujos

Diagrama eléctrico



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1723864>

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B	1000 V	192 A	6 - 3/0	-
C	600 V	192 A	6 - 3/0	-

 IECEE CB Scheme ID de homologación: DE1-62936_M1				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine	1000 V	192 A	-	- 70

 cULus Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
C	1000 V	192 A	6 - 3/0	-
E	1000 V	192 A	6 - 3/0	-

 LR ID de homologación: LR2420186TA				
--	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40036368				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine	1000 V	192 A	-	- 70

DNV ID de homologación: TAE00001CT				
--	--	--	--	--

 IECEx ID de homologación: IECEx SEV12.0008U				
---	--	--	--	--

UKH 70 WH - Borne de corriente

1723864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1723864>



	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Montaje sobre NS 32	690 V	180 A	-	25 - 70
Montaje sobre NS 35	880 V	180 A	-	25 - 70

 ATEX ID de homologación: SEV12ATEX0168U				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Montaje sobre NS 32	690 V	180 A	-	25 - 70
Montaje sobre NS 35	880 V	180 A	-	25 - 70

 CCC ID de homologación: 2020322313000623				
--	--	--	--	--

UL Comp Hazloc CA US ID de homologación: UL UL CA L 192998				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	880 V	192 A	6 - 3/0	-

UKH 70 WH - Borne de corriente



1723864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1723864>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---