

ANSETZGIPS IM PAPIERSACK, 25 KG

Artikelnummer: 140338

Ansetzgips zum Ansetzen von Gipskarton-, Gipsfaser- und Gipskartonverbundplatten auf trag- und saugfähigen Untergründen, glatte Betonflächen mit Betokontakt, stark saugende Untergründe mit Grundiermittel oder Aufbrennsperre vorbehandeln, die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Ausbauplatten sind zu berücksichtigen. Auch zum Setzen von Innenputzprofilen geeignet, Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten, Materialverbrauch ca. 5 kg/m², Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, im Papiersack 25 kg VE=1 Palette; 40 Sack



Länge (mm)	0 mm
Breite (mm)	0 mm
Höhe (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	25 kg

Merkmal	Wert
Farbe	grau
Ausführung	Powder
Verarbeitungszeit	40 min - 50 min
Druckfestigkeit nach EN 998-1	- N/mm ²
Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1	2.5 N/mm ²
Dichte	- kg/m ³
Trockenzeit	3 h - 4 h
Zu verfliesen nach	- h
Für Gipsstärke	1 mm - 15 mm
Haftfestigkeit nach EN 998-1	- N/mm ²
Materialbedarf pro 1 mm Schichtdicke	- kg/m ²

GTIN: 4003230005292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de