

MEZCLA DE YESO EN BOLSA DE PAPEL, 25 KG

Número de artículo: 140338

Para la colocación de placas de yeso laminado, placas de fibra de yeso laminado y placas compuestas de yeso laminado sobre soportes de carga y absorbentes, superficies de hormigón lisas en contacto con hormigón, tratamiento previo de soportes muy absorbentes con imprimación o barrera de quemado, deben observarse las directrices de procesamiento de los fabricantes de las placas de acabado. También adecuado para la colocación de perfiles de revoque en interiores, tiempo de trabajo aprox. 50 minutos, consumo de material aprox. 5 kg/m², tiempo de almacenamiento aprox. 6 meses, en saco de papel 25 kg PU=1 palet; 40 saco



Longitud (mm) 0 mm

Anchura (mm) 0 mm

Altura (mm) 0 mm

Peso (kg) 25 kg

Atributo	Valor
Color	grau
Ejecución	Powder
tiempo de procesamiento	40 min - 50 min
Resistencia a la compresión según EN 998-1	- N/mm²
Resistencia a la flexión según EN 998-1	2.5 N/mm²
Densidad	- kg/m³
temporada seca	3 h - 4 h
A alicatar según	- h
Para espesor de yeso	1 mm - 15 mm
Fuerza adhesiva según EN 998-1	- N/mm²
Material necesario por capa de 1 mm de grosor	- kg/m²

GTIN: 4003230005292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de