

PLÂTRE À GÂCHER EN SAC PAPIER, 25 KG

Numéro d'article: 140338

Plâtre de pose pour la pose de plaques de plâtre cartonnées, de plaques de plâtre fibrées et de plaques de plâtre composites sur des supports porteurs et absorbants, surfaces de béton lisses avec contact avec le béton, traiter préalablement les supports très absorbants avec un apprêt ou une barrière anti-combustion, respecter les directives de mise en œuvre du fabricant des plaques de construction. Convient également pour la pose de profilés d'enduit intérieur, temps d'application env. 50 minutes, consommation de matériau env. 5 kg/m², durée de stockage env. 6 mois, en sac papier de 25 kg UE=1 palette ; 40 sacs



Longueur (mm) 0 mm

Largeur (mm) 0 mm

Hauteur (mm) 0 mm

Poids (kg) 25 kg

Attribut	Valeur
Couleur	grau
Réalisation	Powder
temps de traitement	40 min - 50 min
Résistance à la compression selon EN 998-1	- N/mm ²
Résistance à la flexion selon EN 998-1	2.5 N/mm ²
Densité	- kg/m ³
saison sèche	3 h - 4 h
À carreler selon	- h
Pour l'épaisseur du plâtre	1 mm - 15 mm
Adhérence selon EN 998-1	- N/mm ²
Besoin en matériau pour 1 mm d'épaisseur	- kg/m ²

GTIN: 4003230005292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de