

KLEEFGIPS IN PAPIEREN ZAK, 30KG

Artikelnummer: 140338

Aanzetgips voor het aanzetten van platen van gipskarton, gipsvezel en gipskartoncomposiet op dragende en zuigende ondergronden, beton met Betokontakt, sterk zuigende ondergronden met primer of grondeer voorbehandelen, neem de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de platen in acht. Ook geschikt voor het plaatsen van stucprofielen, verwerkingstijd ca. 50 minuten, materiaalverbruik ca. 5 kg/m², houdbaarheid ca. 3 maanden, in papieren zak 30 kg



Lengte (mm) 0 mm
 Breedte (mm) 0 mm
 Hoogte (mm) 0 mm
 Gewicht (kg) 25 kg

Kenmerk	Waarde
Kleur	grau
Uitvoering	Powder
verwerkingstijd	40 min - 50 min
Druksterkte volgens EN 998-1	- N/mm ²
Buigbreuksterkte volgens EN 998-1	2.5 N/mm ²
dichtheid	- kg/m ³
droog seizoen	3 h - 4 h
Te betegelen volgens	- h
Voor gipsdikte	1 mm - 15 mm
Hechtsterkte volgens EN 998-1	- N/mm ²
Benodigd materiaal per 1 mm laagdikte	- kg/m ²

GTIN: 4003230005292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de