



Hoofd

Range of product	Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx100...250
Device short name	Vigipact
Product or component type	Vigi-uitbreiding
Device application	Bedrading
Bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx250 nieuwe generatie automaat Compact Compact nsx250 automaat
Poles description	3P
In toegekende stroomsterkte	250 A
Klasse differentieelfunctie	Klasse A Klasse AC
Type instelling uitschakelvertraging differentiël	Verstelbaar
Aardlekgevoeligheid	0,03 A voor klasse A 0,1 A voor klasse A 0,3 A voor klasse A 0,5 A voor klasse A 1 A voor klasse A 3 A voor klasse A 10 A voor klasse AC 30 A voor klasse AC
Type instelling tijdvertraging differentiël	Verstelbaar
Dt instelling tijdvertraging differentiël	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Complementair

Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	200...440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Earth-leakage protection	Met
Maximale remtijd	800 ms
Overvoltage category	IV

Omgeving

Beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
Standards	IEC 60947-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	1,098 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,848 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja