

Hoofd

Range of product	Harmony XDA
Product or component type	Vorbekabelde dubbele as zwenkschakelaarbesturing
Device short name	XDA
Type uitgangssignaal	Analoog
Kraag materiaal	Verchroomd metaal
Bijkomende informatie	Met blanco bijschriftplaat
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Mechanische vergrendeling	Mechanische vergrendeling met nulstand
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Stroomverbruik	<= 25 mA bij 26 ° 4 mA in nulpositie
Type bescherming	Kortluitingsbescherming op uitgang Beveiliging omgekeerde polariteit

Complementair

Bevestigingsdiameter	22 mm
Net weight	0,17 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Operator profiel	bedieningsas
Informatie richting operator	Alzijdig-gericht met voorkeursaslijn
Maximale fasehoek	26 ° (+/- 1 °)
Mechanical durability	3000000 cycles
Bedieningskracht	10 N bij 26 ° 3,5 N bij 3 °
Montagesteun	Paneel - dikte: 1...4,5 mm
Kabellengte	0,5 m
Sectie draad	0,2 mm²

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536 Klasse II conform aan NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60536 IP65 conform aan NF C 20-010
Standards	IEC 60337-1 VDE 0660-200 NF C 63-140
Trilling bestendigheid	13 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	199,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,845 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------