



Presentazione

Gamma	MasterPacT
Nome prodotto	Masterpact NW
Tipo prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome dispositivo	Masterpact NW12
Nome interruttore-sezionatore	MasterPact NW12HA
Applicazione	Protezione
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	1250 A CA 50/60 Hz 1150 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV conforme a IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	105 kA 1150 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	1150 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Codice potere di interruzione	HA10
Attitudine al sezionamento	Sì conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Sì
Interruzione visibile	No
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60664-1

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Pulsante
Installazione	Estraibile
Installazione	Telaio
Tasso di funzionamento	10 cyc/h massimo
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	50 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3 50 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica	12500 Cicli senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 25000 cicli con manutenzione conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	AC-23A: 10000 cicli 440 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cicli 690 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 AC-3: 6000 cicli 440/690 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	115 mm
Altezza	352 mm
Larghezza	442 mm
Profondità	297 mm
Peso prodotto	90 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	ASTA[RETURN]ASEFA
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-35...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,1 cm
Confezione 1: larghezza	0,1 cm
Confezione 1: profondità	0,2 cm
Confezione 1: peso	47,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------