



### Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	Adaptador de comunicaciones Interbus
Protocolo del puerto de comunicación	Generación Interbus SUP1 2
Método de acceso	Registro continuo de derivació Maestro/esclavo
Velocidad de transmisión	500 kbit/s
Medio de soporte de transmisión	Par trenzado

### Complementario

Topología	Anillo
Número de dispositivos por segmento	0...254
Maximum cable distance between devices	12800 M 400 m entre dos módulos
Estado de fallo	Prot. contra fallos
Parámetros de control	CRC-16
Alimentación	Desde base de E/S
Marcado	CE
Señalizaciones en local	Bus activar (BA), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Comprobación de bus remoto (RC), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Bus remoto desactivado (RD), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 conectores SUB-D 9 para conectar Interbus
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,07 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	UL[RETURN]NF[RETURN]CSA
Grado de protección IP	IP20
Tratamiento de protección	TC
Resistencia a descargas electrostáticas	4 KV contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz acorde a IEC 801-3
Temperatura ambiente de operación	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud de operación	<= 5000 m

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	17,800 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	188,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,953 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 <a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------