



Presentazione

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo prodotto	Adattatore comunic Interbus
Protocollo di comunicazione delle porte	SUPI 2 generazione Interbus
Metodo di accesso	Registro scorrimento continuo Master/slave
Velocità di trasmissione	500 kbit/s
Mezzo supporto trasmissione	Doppino intrecciato

Caratteristiche tecniche

Topologia	Anello
Numero di dispositivi per segmento	0...254
Maximum cable distance between devices	12800 M 400 m tra due moduli
Stato di guasto	Fail safe
Parametro di controllo	CRC-16
Alimentazione	Da base I/O
Marchatura	CE
Segnalazione locale	1 LED (verde)bus permesso (BA): 1 LED (verde)controllo bus remoto (RC): 1 LED (verde)bus remoto disattivato (RD):
Collegamento elettrico	2 connettori SUB-D 9 per connessione Interbus
Formato del modulo	Standard
Peso prodotto	0,07 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL[RETURN]FM classe 1 divisione 2[RETURN]CSA
Grado di protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 kV contatto conforme a IEC 801-2 8 kV in aria conforme a IEC 801-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	17,800 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Confezione 1: peso	188,000 g
Unità di misura confezione 2	S03

Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,953 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------