



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 400 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Vano cavi - larghezza 300 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Interfaccia operatore: 96 x 96 mm PowerLogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121
Numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: 96 x 96 mm in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: 96 x 96 mm in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: 96 x 96 mm in 650 mm armadio 3 moduli: 96 x 96 mm in 300 mm vano cavi 3 moduli: 96 x 96 mm in 400 mm armadio 3 moduli: FDM121 in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: FDM121 in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: FDM121 in 650 mm armadio 3 moduli: FDM121 in 300 mm vano cavi 3 moduli: FDM121 in 400 mm armadio 3 moduli: PM400...800 in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: PM400...800 in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: PM400...800 in 650 mm armadio 3 moduli: PM400...800 in 300 mm vano cavi 3 moduli: PM400...800 in 400 mm armadio
Norme di riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	101 mm
Altezza	150 mm
Profondità	15 mm
Peso prodotto	0,04 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P vano cavi interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio PowerLogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P vano cavi PowerLogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Enerlin'X FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P vano cavi Enerlin'X FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Enerlin'X FDM121 4 3

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	10,2 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Confezione 1: peso	32,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	7,163 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Si

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------