



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Montageplaat
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Celgoot - breedte 300 mm diepte 400 mm
Geïnstalleerd apparaat	Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk PowerLogic: PM400...800 Enerlin'x: FDM121
Aantal verticale modules	3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 650 mm Breedcel 3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 400 mm Breedcel 3 module(s): FDM121 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): FDM121 in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): FDM121 in 650 mm Breedcel 3 module(s): FDM121 in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): FDM121 in 400 mm Breedcel 3 module(s): PM400...800 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): PM400...800 in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): PM400...800 in 650 mm Breedcel 3 module(s): PM400...800 in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): PM400...800 in 400 mm Breedcel
Standards	IEC 61439-2
Product certifications	ASTA

Complementair

Materiaal	Kunststof
Colour	Wit (RAL 9001)
Width	101 mm
Height	150 mm
Depth	15 mm

Net weight	0,04 kg
Functionele unit	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P celgoot mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P celgoot PowerLogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P celgoot Enerlin'x FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 4 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	32,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,163 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja