



Principal

Gama de producto	Thorsman Cintura
Nombre del producto	Thorsman DFK
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Connection kit
Tono de color	Rojo
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Composición del dispositivo	Strain relief End piece Label ((*)) Label window
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Número de tomas y salidas de corriente	3 2P + E con obturadores, lado de tierra
Posición de terminal de tierra	37° ground lug
Conexión de dispositivo en env	Combined with slave outlet
Conexiones - terminales	Push-in
Modo de fijación	Ajuste a presión
Material	PC/ABS
Longitud	142 mm
Altura	84 mm
Ancho	50 mm

Entorno

Normas	IEC 60884-1
Temperatura ambiente de operación	-20...40 °C
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Paquete 1 Peso	187,400 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm

Paquete 2 Peso	2,095 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	45,520 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas