



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Unità di controllo 0-10 V
Modalità operativa	Sistema bus KNX Manuale
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	2,5
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...240 V CA 50...60 Hz
Corrente di ingresso	0,12...100 mA
Tipo uscita analogica	Tensione
Range uscita analogica	1...10 V
Numero di uscite	1
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: <= 1600 W, 100 V CA Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 230 V CA Lampade a incandescenza: <= 3840 W, 240 V CA Lampade alogene: <= 1086 W, 100 V CA Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA Lampade alogene: <= 2608 W, 240 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1086 VA, 100 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2500 VA, 230 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2608 VA, 240 V CA Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,200 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	15,800 cm
Confezione 1: peso	252,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	19,700 cm
Confezione 2: larghezza	30,600 cm
Confezione 2: profondità	40,400 cm
Confezione 2: peso	2,664 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------