



Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Metering gateway
Tipo di bus	KNX Modbus
Mercato	Piccolo terziario

Caratteristiche tecniche

Comunicazione dei dati	Monitoraggio energia e potenza
Destinazione prodotti	PM9C meter universale PM210 meter universale PM710 meter universale PM750 meter universale PM810 meter universale PM820 meter universale PM850 meter universale PM870 meter universale PM1200 meter universale PM6200 meter universale PM3250 meter universale PM3255 meter universale IEM3150 contatore di energia IEM3155 contatore di energia IEM3250 contatore di energia IEM3255 contatore di energia SIM10M smart interface module
Tipo software	Software aggiornabile
Protocollo di comunicazione delle porte	KNX Modbus
Connessioni - morsetti	Modbus: morsetti a vite KNX: morsetti bus
Total number of 18 mm modules	2
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	24 V

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,4 cm
Confezione 1: profondità	15,8 cm
Confezione 1: peso	251,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10

Confezione 2: altezza	18,5 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,92 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------