



Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Range	Spacelogic knx
Product or component type	Gateway voor meting
Type bus	KNX Modbus
Market segment	Klein commercieel

Complementair

Datacommunicatie	Energie- en vermogenmetingen
Bestemming product	PM9C universele meter PM210 universele meter PM710 universele meter PM750 universele meter PM810 universele meter PM820 universele meter PM850 universele meter PM870 universele meter PM1200 universele meter PM6200 universele meter PM3250 universele meter PM3255 universele meter IEM3150 energiemeter IEM3155 energiemeter IEM3250 energiemeter IEM3255 energiemeter SIM10M smart interface module
Type software	Actualiseerbare software
Protocol communicatiepoort	KNX Modbus
Aansluitingen - aansluitklemmen	Modbus: schroefklemmen KNX: busaansluitklem
Totaal aantal modules (18 mm)	2
Mounting support	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	24 V

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	251,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,92 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.