


# IPD W 3P2,5 M M20 GY - Traversée de paroi



1088687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088687>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M20, Mâle, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, 500 V, 20 A, PA, gris clair, codage: P

## Avantages

- Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
- Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
- Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
- Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1088687       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF6LAA        |
| Product key                         | AF6LAA        |
| GTIN                                | 4055626891026 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 30,54 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 30,5 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# IPD W 3P2,5 M M20 GY - Traversée de paroi



1088687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088687>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Type de produit                  | Traversée de paroi |
| Gamme de produits                | IPD                |
| Nombre de pôles                  | 3                  |
| Enfichable                       | 2+PE               |
| Repérage des points de connexion | L, N, PE           |
| Nombre de raccordements par pôle | 1                  |
| Détrompage                       | P                  |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Caractéristiques de raccordement


#### Technologie de raccordement

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Type de raccordement côté appareil | Raccordement Push-in |
|------------------------------------|----------------------|

#### Raccordement du conducteur

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Section raccordable souple      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section raccordable rigide      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section raccordable avec embout | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section raccordable AWG         | 20 ... 14                                   |

### Dimensions

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté         |  |
| Largeur             | 28,5 mm                                                                              |
| Hauteur             | 28,5 mm                                                                              |
| Longueur            | 43,5 mm                                                                              |
| Diamètre de perçage | 20 mm ... 20,2 mm                                                                    |

### Propriétés électriques

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV                 |
| Courant de référence                        | 20 A                 |
| Tension de référence (III/3)                | 500 V                |
| Tension nominale U <sub>N</sub>             | 500 V AC<br>500 V DC |
| Intensité nominale I <sub>N</sub>           | 20 A                 |

# IPD W 3P2,5 M M20 GY - Traversée de paroi



1088687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088687>

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cycles d'enfichage | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
|                    | 100 (IP66)           |

## Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur (Boîtiers)                  | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau Boîtier                    | PA                    |
| Matériau Joint                      | EPDM                  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                    |
| Matériau de contact                 | Cu                    |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Ag/Sn              |

## Câble/conducteur

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Repérage des points de connexion | L, N, PE |
|----------------------------------|----------|

## Montage

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Type de montage | M20 |
|-----------------|-----|


## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indice de protection                      | IP66                                                |
|                                           | IP68 (2 m / 24 h)                                   |
|                                           | IP69K                                               |
|                                           | Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X) |
| Résistance aux chocs                      | IK07                                                |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -30 °C ... 100 °C                                   |
| Température lors du raccordement          | -5 °C ... 50 °C                                     |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 100 °C                                   |
| Résistance au rayonnement UV              | oui                                                 |

## Dessins


Dessin coté




Diagramme



Courbe de derating pour 1,0 mm<sup>2</sup>



Courbe de derating pour 1,5 mm<sup>2</sup>



Courbe de derating pour 2,5 mm<sup>2</sup>

# IPD W 3P2,5 M M20 GY - Traversée de paroi



1088687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088687>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088687>



### VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40059408



### cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

|                                | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine                          |                        |                          |             |                       |
| Conducteurs rigides uniquement | 600 V                  | 20 A                     | - 14        | -                     |
| plusieurs fils avec embout     | 600 V                  | 20 A                     | - 14        | -                     |
| Conducteurs souples uniquement | 600 V                  | 20 A                     | - 14        | -                     |

# IPD W 3P2,5 M M20 GY - Traversée de paroi



1088687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088687>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002566 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|