

TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN 16,0 MM², LONGITUD DE TERMINAL 12 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182218

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4
color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN
EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento
polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para
insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de hilo fino
evita daños y empalmes | Diseño: sección 16 mm² | Longitud
sin aislamiento L2 12 mm | Longitud total L1 24 mm | d1 5,8 | d2
8,8 | S1 0,2 | S2 0,4 | Color de aislamiento verde | Peso por 100
unidades aprox. 0,08 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 100
piezas



Longitud (mm) 145 mm
Anchura (mm) 145 mm
Altura (mm) 28 mm
Peso (kg) 0,0008 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	16 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	24 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grün
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	6

GTIN: 4021103822180

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de