

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 16,0 MM², ADEREINDLENGTE 12 MM, 100 STUKS
Artikelnummer: 182218

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
 deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP
 volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Iso-
 latie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C
 tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige kop-
 eren geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
 doorsnede 16 mm² | Lengte zonder isolatie L2 12 mm | Totale
 lengte L1 24 mm | d1 5,8 | d2 8,8 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolatiekleur
 groen | Gewicht per 100 stuks ca. 0,08 kg | UL-listing niet van
 toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	145 mm
Breedte (mm)	145 mm
Hoogte (mm)	28 mm
Gewicht (kg)	0,0008 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	16 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	24 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grün
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	6

GTIN: 4021103822180

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de