




Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

|                                                |                                 |                          |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Kategorie                                      | One-way switch                  | Taster                   | Mit Diffusor           |
| Farbe                                          | Glänzend weiss                  | Beschreibung             | 1P - 16 AX beleuchtbar |
| Spannung                                       | 250 V ac                        | Norm                     | EN 60669-1             |
| Widerstand bei Prüfspannung                    | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute   | Leistung LED Lampen 230V | 200 W                  |
| Isolationswiderstand                           | > 5 MOhm                        | Anschlussklemmen         | Mit Schrauben          |
| Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung). | 40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6 | Kugeldruckprüfung        | 125 °C                 |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                          | Haltekraft Klemme        | > 50 N                 |
| Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 0,75 - max. 2x4            | Anschluss massiv (mm²)   | min. 0,5 - max. 2x2,5  |
| Anz. Module                                    | 2                               | Material                 | Technopolymer          |
| Electrocod                                     | 0130                            |                          |                        |

### Abmessungen



### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden