



Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de interfaz
Tipo de producto o componente	Contactador modular
Anwendung	Multiuso
Nennmaße des Gehäuses	-
Ubicación de montaje	Parte superior del pupitre
Soporte de montaje	Tapas obturadoras, Depende del requisito de consola modular
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SD
Composición del dispositivo	1 puerta 1 cuerpo 1 cierre 1 retenedor
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Chapa de acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación - pupitre ubicación
Ángulo de funcionamiento	75 °
Altura	484 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	Nominal : 200 mm Real : 262 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	28,0 cm
Paquete 1 Ancho	41,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	12,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------