

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Juego de conectores enchufables enchufables

1249560
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1249560>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de conectores enchufables, número de polos: 8, CAT6, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Gender Changer

Datos comerciales

Código de artículo	1249560
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AFX
Clave de producto	AF7AFX
GTIN	4063151354855
Peso por unidad (incluido el embalaje)	45 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Juego de conectores enchufables



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1249560>

El set consta de

HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL - Carcasa

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419250>



Carcasa empotrada D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PA, altura: 25,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, para insertos de pines

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Inserto de contactos

1422590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422590>



Inserto de contactos, número de polos: RJ45, tamaño: D7, tipo : RJ45, Hembra, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, Gender Changer

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Juego de conectores enchufables



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1249560>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de conectores enchufables
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Serie	HC-D
Aplicación	Datos
Construcción	D7
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Tapa de protección	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	50 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente asignada	1 A
Resistencia de aislamiento	100 MΩ
Tensión nominal U_N	50 V
Características de transmisión (categoría)	CAT6

Interfaces

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6
-------------------------	---------------

Datos del material

Material Tapa de protección	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PC
Material brida de bloqueo	PA

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6
-------------------------	---------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Juego de conectores enchufables



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1249560>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
-----------------	---------------

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Juego de conectores enchufables




1249560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1249560>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Juego de conectores enchufables



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1249560>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Juego de conectores enchufables



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1249560>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es