

# Hoja de datos del producto

## Características

# 34030

## interruptor COMPACT NS2500 NA 3P APAR. BASE



### Principal

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Compact NS                                    |
| Nombre abreviado del equipo   | Compact NS2500 NA                             |
| Tipo de producto o componente | Interruptor seccionador                       |
| Función                       | Para corriente > 0,1 A                        |
| Tipo de oferta                | C5                                            |
| Número de polos               | 3P                                            |
| Tipo de red                   | AC                                            |
| Performance level             | DE                                            |
| Poder de seccionamiento       | Sí acorde a valores instantáneos y de demanda |

### Complementario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de red                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de control                          | Maneta                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de montaje                          | Fijo                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conexión superior                        | Frontal                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conexión hacia abajo                     | Parte delantera                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] Corriente nominal de empleo         | AC-23A, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento      | 800 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión    | 8 kV acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                                   |
| [Ith] Corriente térmica convencional     | 2500 A en 60 °C                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Icw] Corriente temporal admisible       | 32 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                        |
| [icm] capacidad nominal de cortocircuito | 135 kA 690 V AC en 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] Tensión nominal de empleo           | 690 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                      |
| Indicador de posición del contacto       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corte visible                            | No                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durabilidad mecánica                     | 6000 ciclos acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                            |
| Durabilidad eléctrica                    | AC-23A, estado 1 1000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                         |
| Paso de conexión                         | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Altura                                   | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ancho                                    | 420 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad                              | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso del producto                        | 23 kg                                                                                                                                                                                                                                             |

### Entorno

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Normas                                 | Valores instantáneos y de demanda            |
| Certificaciones de producto            | ASEFA[RETURN]ASTA                            |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a valores instantáneos y de demanda |
| Temperatura ambiente de operación      | -25...70 °C                                  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50...85 °C                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 43,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 60,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 80,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 33,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                                                                                          |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|