


KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 4,6 X 100 MM, 100 STÜCK, NATUR**Artikelnummer: 186000**

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, anti-magnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 4,6x100 mm, Kabelbaum max. 20 mm, Mindestzugfestigkeit 550 N

Länge (mm)	180 mm
Breite (mm)	150 mm
Höhe (mm)	10 mm
Gewicht (kg)	0,0016 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Merkmal	Wert
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja
Farbe	Stainless steel
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	4.6 mm
Bandlänge	100 mm
Banddicke	0.25 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 20 mm
Min. Haltekraft	550 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein
Detektierbar	Ja
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja
UL-Zulassung	Ja

GTIN: 4021103860007

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de