



Presentazione

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Gamma prodotto | Harmony XD2 |
| Tipo prodotto | Controller joystick completo |
| Nome dispositivo | XD2 |
| Diametro di montaggio | 30 mm |
| Materiale testa | Metallo cromato |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|---|
| Informazioni posizione operatore | Tutte le posizioni |
| Tacche per direzione | 2 |
| Informazioni direzione operatore | 4 direzioni |
| Composizione e tipo di contatti | 2 NO per a scatto |
| Protezione contro i cortocircuiti | 10 A gG (gl) Neozed fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1 |
| Connessioni - morsetti | Morsetti a vite prigioniera, 2 x 1,5 mm ² con o senza estremità cavo Morsetti a vite prigioniera, 1 x 2,5 mm ² con o senza estremità cavo |
| Durata elettrica | 1000000 Cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, AC-15 a 127 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, DC-13 a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, DC-13 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, DC-13 a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 cicli, AC-15 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Descrizione codice contatto | A600-Q600 |
| Categoria di sovratensione | Classe I conforme a IEC 61140 |
| Durata meccanica | 1000000 cicli |
| Interasse di fissaggio | 120 x 120 mm |
| Ritorno | In posizione 0 |
| Altezza | 170 mm |
| Profondità | 108 mm |
| Peso prodotto | 0,315 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-1 |
| Trattamento di protezione | TC |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C |
| Tenuta agli urti | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27 |
| Grado di protezione IP | IP65 conforming to CEI 60529 |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 11,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 16,500 cm |
| Confezione 1: peso | 488,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 4 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 2,339 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|