



## Hoofd

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Range                     | TeSys<br>Tesys deca                    |
| Product or component type | Veiligheidsonderspanningsuitschakeling |
| Device short name         | GVAX                                   |

## Complementair

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereik compatibiliteit            | TeSys GV2ME[RETURN]Tesys deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spanning stuurkring               | 220...240 V AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spanningslimieten controlecircuit | 0.85...1.1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ui toegekende isolatiespanning    | 690 V AC conform aan IEC 60947-1<br>600 V AC conform aan UL 60947-4-1<br>600 V AC conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drempel bedrijfsspanning          | 0,7...0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inschakelstroom in VA             | 12 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inschakelstroom in W              | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hold-in stroomverbruik in VA      | 3,5 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hold-in stroomverbruik in W       | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Werkingstijd                      | 10...15 ms conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| On-load factor                    | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aansluitingen - aansluitklemmen   | Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> vast<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> vast<br>Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel met<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel met |
| Aanspanmoment                     | < 1.4 N.m op schroefklem aansluitingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mechanische duurzaamheid          | 30000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quantity per set                  | Set van 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Height                            | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Width                             | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Depth                             | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Net weight                        | 0,105 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colour                            | Donkergrijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8,3 cm  |
| Package 1 Width              | 3,6 cm  |
| Package 1 Length             | 9,1 cm  |
| Package 1 Weight             | 129,0 g |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                                                                                      |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                                                                |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|