

Hoja de datos del producto

Características

33890

Kit de Interenclavamiento mecánico, Compact NS 630b a NS1600, para 2 dispositivos con mangos giratorios extendidos



Principal

Tipo de producto o componente	Enclavamiento mecánico
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b...1600

Complementario

Enclavamiento inversor redes	Interbloqueo de 2 fuentes
Dispositivo enclavado	Compact NS630b...1600
Tipo de control	En> 40 A
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	18,0 cm
Paquete 1 Longitud	43,0 cm
Paquete 1 Peso	807,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	15,526 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------