

# LC1D386FLS207

Contactore, TeSys Deca railway S207,  
3P(3NO),AC-3/AC-3e 38A <=440V, 110V DC  
low consumption coil, lugs-ring terminals



## Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                    |
| Gamma prodotto                       | TeSys Deca                                                                                                                                                                                             |
| Tipo prodotto                        | Contattore                                                                                                                                                                                             |
| Nome dispositivo                     | LC1D                                                                                                                                                                                                   |
| Applicazione contattore              | Carico resistivo<br>Comando motore                                                                                                                                                                     |
| Categoria di<br>utilizzo             | AC-1<br>AC-3<br>AC-3e                                                                                                                                                                                  |
| Numero di poli                       | 3P                                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di<br>impiego [Ue] | <= 690 V CA 25...400 Hz Circuito di potenza:                                                                                                                                                           |
| Corrente nominale di<br>impiego [Ie] | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for Circuito di<br>potenza<br>38 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for Circuito di<br>potenza<br>38 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for Circuito di<br>potenza |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza motore [kW]                                 | 9 KW at 220/230 V CA 50 Hz (AC-3)<br>18,5 KW at 380/400 V CA 50 Hz (AC-3)<br>18,5 KW at 415 V CA 50 Hz (AC-3)<br>18,5 KW at 440 V CA 50 Hz (AC-3)<br>18,5 KW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)<br>18,5 KW at 660/690 V CA 50 Hz (AC-3)<br>9 KW at 220/230 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>18,5 KW at 380/400 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>18,5 KW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>18,5 KW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>18,5 KW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>18,5 kW at 660/690 V CA 50 Hz (AC-3e) |
| Composizione contatto polo                          | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Copertura di protezione                             | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo contatti ausiliari                             | Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1<br>Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Composizione contatto ausiliario                    | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 6 kV conforme a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Categoria di sovratensione                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione<br>50 A (at 60 °C) for Circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di chiusura nominale Irms                    | 140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1<br>550 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacità di interruzione nominale                   | 550 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Calibro del fusibile associato                      | 10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1<br>63 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza<br>63 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Costante di tempo                                   | 37 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo circuito di controllo                          | CC basso assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia bobina                      | Con dispositivo di soppressione integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Limiti tensione circuito di controllo  | 0,1...0,25 U <sub>c</sub> -40...70 °C diseccitazione DC<br>0,7...1,25 U <sub>c</sub> -40...70 °C operativo DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impedenza media                        | 2 mOhm - I <sub>th</sub> 50 A 50 Hz for Circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dissipazione di potenza per polo       | 5 W AC-1<br>3 W AC-3<br>3 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corrente minima di commutazione        | 5 mA for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione minima di commutazione        | 17 V for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempo di non sovrapposizione           | 1,5 Ms alla disattivazione tra contatto NC e NO<br>1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempo di funzionamento                 | 77 ±15 % ms chiusura<br>25 ±20 % ms apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum operating rate                 | 3600 cicli/h a <60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potenza di spunto in W                 | 4 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Assorbimento potenza di mantenimento W | 4 W a 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistenza di isolamento               | > 10 MOhm for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conessioni / Morsetti                  | Circuito di controllo: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 8 mm<br>Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Coppia di serraggio                    | Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite piatto Ø 6 mm M3,5<br>Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite Philips No 2 M3,5<br>Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite Philips No 2 M4<br>Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite piatto Ø 6 mm M4 |
| Installazione                          | Rail<br>Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata elettrica                       | 1,4 Mcicli 50 A AC-1 a U <sub>e</sub> ≤ 440 V<br>1,4 Mcicli 38 A AC-3 a U <sub>e</sub> ≤ 440 V<br>1,4 Mcicli 38 A AC-3e a U <sub>e</sub> ≤ 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durata meccanica                       | 30 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Livello di affidabilità sicurezza      | B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altitudine di funzionamento            | 0...3000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codice compatibilità                   | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Norme di riferimento                   | EN/IEC 60947-4-1<br>CEI EN 60947-5-1<br>EN 45545: R22 HL3<br>EN 45545: R26 HL3<br>DIN 5510-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certificazioni prodotto                | IEC[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]UA[RETURN]TR[RETURN]"UKCA"[RETURN]CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Ambiente

|                           |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenuta climatica          | Conforme a IACS E10<br>Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D                                                                                                                          |
| Temperatura di stoccaggio | -60...80 °C                                                                                                                                                                               |
| Resistenza al fuoco       | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1                                                                                                                                                           |
| Altezza                   | 85 mm                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza                 | 45 mm                                                                                                                                                                                     |
| Profondità                | 101 mm                                                                                                                                                                                    |
| Peso prodotto             | 0,38 kg                                                                                                                                                                                   |
| Robustezza meccanica      | Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms)<br>Urti contattore aperto (8 Gn per 11 ms) |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 10,9 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,4 cm  |
| Confezione 1: peso               | 556,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio <a href="#">Profilo di circolarità</a>                                           |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                        |