



Mi ET 1



- Stecker

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse: II

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK08
Ohne Zubehör plombierbar: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

UV-beständig nach DIN EN IEC 61439-1: Ja

ABMESSUNGEN

Höhe: 1300 mm
Tiefe: 339 mm
Nettogewicht: 0,1 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	65000183
EAN:	4012591195320
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001121 - Modular connector ETIM-9.0: EC001121 - Modular connector ETIM-8.0: EC001121 - Modular connector ETIM-7.0: EC001121 - Modular connector ETIM-6.0: EC001121 - Modular connector ETIM-5.0: EC001121 - Modular connector ETIM-4.0: EC001121 - Modular connector

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Es wird kein Ausschreibungstext benötigt, da dieser Artikel im Zuge einer Erweiterung oder als Ersatz benötigt wird.

Fabrikat: HENSEL oder gleichwertig. Artikel: Ethernet-Stecker Mi ET 1 <https://www.hensel-electric.de/de-de/produkt/29009/Mi-ET-1>