

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, para ordenador Raspberry Pi (adecuada para Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B y 5B); juego formado por parte inferior, parte superior, tapa y soporte de placa de circuito impreso; caja según DIN 43880

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas
- Mucho espacio para conexiones adicionales en placas de circuito impreso de trama perforada o adicionales
- Regleta GPIO con posibilidad de uso mediante la tecnología de conexión de la serie PTSM
- Sencilla conexión módulo a módulo mediante la conexión de bus a través de carriles DIN

Datos comerciales


Código de artículo	2202874
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHBAE
Clave de producto	ACHBAE
GTIN	4055626257211
Peso por unidad (incluido el embalaje)	119,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	119,4 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880
Tipo de carcasa	Carcasa de instalación para edificios modular
Serie de carcasas	BC
Familia de productos	BC 107,6..
Orificio de ventilación disponible	sí

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	107,6 mm
Altura	89,7 mm
Profundidad	62,2 mm
Unidad de división	6 UD

Datos del material

Color (Parte superior de la carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Color (Parte inferior de la carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Potencia disipada carcasa individual con 20 °C

Temperatura ambiente	20 °C
Facto de reducción	1

Potencia disipada carcasa individual con 30 °C

Temperatura ambiente	30 °C
Facto de reducción	0,84

Potencia disipada carcasa individual con 40 °C

Temperatura ambiente	40 °C
Facto de reducción	0,72

Potencia disipada carcasa individual con 50 °C

2202874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202874>

Temperatura ambiente	50 °C
Facto de reducción	0,6

Potencia disipada carcasa individual con 60 °C

Temperatura ambiente	60 °C
Facto de reducción	0,48

Potencia disipada carcasa individual con 70 °C

Temperatura ambiente	70 °C
Facto de reducción	0,38

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
--	---------

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

Dibujos

Esquema de dimensiones



Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Caja para electrónica



2202874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202874>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202874>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190201
ECLASS-15.0	27190201

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---